

### Grifo de Pedestal con Sensor para Sobreponer de 4" con **Conectividad Dual Sloan**

# Descripción

- Cuenta con un acabado de cromo pulido que complementa casi cualquier diseño estético, dando un acento sutil y moderno a cualquier lavamanos.
- >>> Un cuerpo curvo de 6 "de alto con un dispositivo de rociado multilaminar de 0.35 gpm, que crea un patrón de flujo cómodo sin airear la corriente de agua. Este diseño evita la contaminación cruzada
- >> El sensor de infrarrojos tiene un rango ajustable de 4 "-12" y viene configurado con un tiempo de espera predeterminado de 30 segundos.
- Al usar un sensor, elimina la manija del grifo, que es un punto de contacto clave para que se propaguen los gérmenes. dando mayor seguridad e higiéne
- La llave se instala en un solo orificio de montaje, con una placa de moldura de 4 "para combinarlo con la base del lavamanos y cubrir los orificios no utilizados anteriormente.
- Una manguera flexible de 24" de largo y un cable sensor de 36 "conectan el grifo a el módulo de control, que se instala convenientemente debajo del lavamanos y se alimenta con el adaptador enchufable o con 4 batérías AA (incluidas).
- Con las baterías instaladas, puede proporcionar hasta 2 años de vida útil, lo que le brinda mucho tiempo antes de un cambio
- Trae una válvula solenoide filtrada y un filtro colador útil.



Certificaciones y Cumplimientos

















### Grifo de Pedestal con Sensor para Sobreponer de 4" con Conectividad Dual Sloan

#### **Características**

Ref No. SF-2400-4 / 3362178

Dimensiones 11,43cm (Largo) x 5,39cm (Ancho) x 15,2cm (Alto)

Material Latón Cromado Acabado Cromo Pulido

Rango de Sensor: 4 "- 12" (102 - 305mm)

Tipo Sensor: Infrarrojo (IR)
Baterías: 4 Baterías Tipo AA

Vida de la Batería: 2 years 8,000 ciclos / mes
Tipo Energía: Adaptador (PLG) o Baterías
Índice de Flujo: 0.35 gpm (1 Lpm) (0.35GPM)
Tipo Instalación: Sobreponer (Orificio Sencillo)


Tipo Rocío: Multi laminar

Línea: Sloan

Garantía: 1 año Defectos de fabricación

Hecho en Estados Unidos Pausa Predeterminada de Fábrica: 30s GPC Predeterminado de Fábrica: 0.175

### **Medidas**







## Grifo de Pedestal con Sensor para Sobreponer de 4" con Conectividad Dual Sloan

### **Otras Medidas**

