

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Max 2016Wh

Especificaciones



Ref: 50031002

Peso:	24 Kg
Potencia Nominal:	2 kW
Potencia Máxima:	3.4 kW
Entradas:	Solar, AC, CC, EV
Vida Util:	3 años (800 ciclos)
Salidas:	12
Tiempo de descanso:	65 min (Tiempo de carga)



X-Stream



Capacidad Expandirse



X-Boost

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Max 2016Wh

Descripción

- Gran capacidad, 2016Wh para mantener los dispositivos de la casa cargados o conectados durante emergencias, DELTA Max se expande hasta 6kWh con baterías inteligentes adicionales
- Con la tecnología X-Boost de EcoFlow, DELTA Max puede alimentar dispositivos de servicio pesado de hasta 3400 W
- Si está buscando una forma aún más rápida de cargar DELTA Max, puede combinar CA con el generador inteligente para obtener hasta 3400 W, CA con energía solar para obtener hasta 2600 W o el generador inteligente con energía solar para obtener hasta 2600 W.
- Con 6 salidas de CA de 2400 W, DELTA MAX le permite alimentar dispositivos esenciales cuando está en casa y herramientas eléctricas de alta resistencia cuando trabaja al aire libre.
- INCLUYE: DELTA Pro, Cable de carga de CA, Cable de carga para automóvil, Cable de carga solar, Cable DC5521 a DC5525, Manual del usuario



Certificaciones



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Max 2016Wh

Características

Batería

- **Tipo de celda:** Ion-Litio / LFP
- **Capacidad:** 2016Wh (50.4V 40Ah)
- **Temperatura De Carga:** 32 ~ 113F (0 ~ 45 °C)
- **Temperatura De Descarga:** -4 ~ 140F (-20 ~ 60 °C)
- **Ciclo de Vida:** 800 ciclos

Entradas (Tipo de Puertos Para Cargar)

- **Entrada de carga de CA:** Max.2000W, máx 10A
- **Entrada de carga del coche:** Soporta baterías de 12V/24V, 8A
- **Entrada de carga solar:** 800W Max, 11-100V, 10^a

Salidas (Tipo de Puertos Brindan Carga)

- **Salida de CA (4x):** Onda sinusoidal pura, 2400 W totales (máximo: 4600 W), 230 V~ (50 Hz/60 Hz)
- **Potencia máxima del dispositivo admitida por X-Boost:** 3000W
- **Salida USB-A (2x):** 5 V 2,4 A, 12 W como máx. por puerto
- **Carga rápida USB-A (2x):** 5 V 2,4 A 9 V 2 A 12 V 1,5 A 18 W como máx.
- **Salida USB-C (2x):** 5/9/12/15/20 V 5 A, 100 W como máx.
- **Salida DC5521 (2x):** 12,6 V 3 A, por puerto.
- **Salida del cargador de coche (1x):** 12,6 V 10 A, 126 W como máx.
- **Cantidad Total Puertos:** 15

Otros

- **Dimensiones:** 49.7cm (Largo) x 24.2cm (Ancho) x 30.5cm (Alto)
- **Peso:** 22 KG /48lbs
- **Conectividad:** Wi-Fi, Bluetooth

ECOFLOW

Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Max 2016Wh

Medidas



Tiempo de carga



AC Conexión Pared

1.6 h
(2000W)



Generador de Gas

1.6 h
(2000W)



Panel Solar

3.2-6.3 h
(800W)



Cargador Carro

21 h
(2000W)

Contacto

Energía Portátil Store
PBX: 601 381 9428
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia



Estación de Energía Portátil EcoFlow Delta Max 2016Wh

Usos

Trabajo Profesional



Portátil
(60Wh)

32 Cargas



Taladro Eléctrico
(1080W)

1.8 Horas



Sierra Eléctrica
(1100W)

1.7 Horas



Martillo Eléctrico
(1260W)

1.5 Horas



Sierra Circular
(1400W)

1.3 Horas

Exteriores - Camping



Cámara
(16Wh)

32 Cargas



Drone
(40Wh)

1.8 Horas



Nevera Carro
(60W)

1.7 Horas



Phone
(11Wh)

1.5 Horas



Parlante
(10W)

1.3 Horas

Hogar



Bombillo
(10W)

60 Horas



Televisor 50"
(110W)

15 Horas



Nevera
(120W)

14 Horas



Microhondas
(1300W)

1.5 Horas



Lavadora
(500W)

3.8 Horas

Valores de Referencia*

Contacto

Energía Portátil Store
PBX: 601 381 9428
comercial@tienex.co
Bogotá, Colombia

